

Ficha Técnica

Scellant Alkyde Jafep



Descripción

Fixateur de fond pour préparation de surfaces ayant besoin de grand enduisage, impression et pouvoir couvrant, permettant un bon ponçage. Indiqué dans le cas de surfaces poreuses telles que bois, plâtre, ciment, etc.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Satin
Naturaleza	Alkyde



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	7-10 m ² /L selon la porosité de la surface
Repintado	12 heures
Secado	1-2 heures (touche)

Dónde aplicarlo

C'est un scellant idéal pour apprêter et sceller les surfaces poreuses de bois, de plâtre ou de stuc. couvrir et isoler taches de fumée, suie, etc.

Modo de empleo

Retirez le contenu du récipient. Appliquer au pinceau et au rouleau à la viscosité d'origine ou en diluant 5 à 10%, avec un diluant approprié (White Spirit, térébenthine, etc.). En cas d'application par pulvérisation, la viscosité appropriée doit être ajustée. Les surfaces doivent être propres et sèches, exemptes de rouille, poussière, graisse, salpêtre, humidité, etc. Les surfaces qui contiennent de la vieille peinture doivent être grattées et nettoyées complètement pour assurer l'adhérence sur celles-ci.

Formatos

Conditionnement: 750 ml; 4 et 15 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep