

Ficha Técnica

Enduit Blanc. Exterior – Interior



Descripción

Pâte à mastic plastique, prête à l'emploi. Facile à appliquer et très facile à poncer. Finition parfaite, très bonne adhérence et séchage rapide.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères acryliques



Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Variable selon l'épaisseur
Diluyente	Eau
Secado	1-3 heures

Dónde aplicarlo

Réparation et ridules à l'extérieur et à l'intérieur. Sur la maçonnerie et le travail du bois. Couvrir les fissures, les fissures et les nœuds. La couverture pratique (réelle) dépendra de l'épaisseur du film, de la nature du substrat et de la méthode d'application.

Modo de empleo

Prêt à l'emploi. Il ne nécessite pas de préparation. Il est recommandé de dépoussiérer et d'assainir la surface à traiter. Si le fond est meuble ou mal consolidé, il est conseillé d'appliquer un fixateur très dilué.

Avant de peindre, laissez sécher complètement.f

Formatos

Conditionnement: 250 ml, 1, 5 et 25 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

