

Ficha Técnica

Esmalte Acrílico Aquoso con Poliuretano Acrimar



Esmalte acrílico à base de água.

Versión: 20/03/2023



Ventajas

- Fácil aplicação.
- Bom nivelamento.

Descripción

Esmalte acrílico aquoso de fácil aplicação e muito bom nivelamento. Lavável, inodoro e não inflamável. Não amarela. Oferece extraordinária dureza e resistência ao atrito.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Dourado, Prata (acabamento metálico), Branco, Mate, cores da Tabela Acrimar Acetinado Color e bases do sistema MCS
Aspecto	Metálico, Brilhante, Acetinado e Mate
Natureza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes à base de água
Repintado	6 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Aplicável tanto em ambientes internos quanto externos. Muito indicado para decorar e proteger superfícies de ferro, madeira, gesso, etc., como portas, cadeiras, mesas, janelas, paredes, móveis, portões, estruturas metálicas, etc. E, claro, cozinhas e banheiros.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Mexa bem o conteúdo do recipiente. Aplicar com pincel, rolo ou pulverização sobre superfícies limpas, secas, isentas de pó e devidamente preparadas.

SUPERFÍCIE PINTADA: Se a superfície estiver em bom estado, lavar, lixar e aplicar diretamente o Esmalte Acrílico Aquoso Acrimar. Caso contrário, remova completamente a tinta antiga e proceda como uma superfície sem pintura.



SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Madeira: Aplique uma camada de Multiuso para regar ou Selador para regar.

Metal: Aplique uma camada de Primer Multiuso ou Antioxidante na água.

Paredes: Aplicar "Acrimar" diretamente ou preparar com Sellacryl.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 250 ml, 750 ml, 4L e 15L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com