

Ficha Técnica

Peinture Laque Acrylique en Phase Aqueuse avec Polyuréthane Acrimar



Peinture laque acrylique en phase aqueuse

Versión: 20/03/2023



Descripción

Peinture laque acrylique en phase aqueuse, d'application facile et de très bon nivellement. Lavable, inodore et ininflammable. Ne jaunit pas. Il offre une dureté et une résistance au frottement extraordinaires.

Propiedades

- Application facile.
- Bon nivellement.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Or, Argent (finición metálica), Blanc, Noir, couleurs du Nuancier Acrimar satin et bases du système MCS
Aspecto	Métallisé, Brillant, Satin et Mat
Naturaleza	Copolymères acryliques

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pinceau, Rouleau, Pulvérisateur ou Airless
Rendimiento	12 – 14 m ² /L/Couche
Diluyente	Diluant pour peintures et Laques en phase aqueuse
Repintado	6 heures
Secado	1 heure

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Applicable aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Très approprié pour décorer et protéger les surfaces en fer, bois, plâtre, etc., telles que les portes, les chaises, les tables, les fenêtres, les murs, les meubles, les portails, les structures métalliques, etc. Et bien sûr cuisines et salles de bains.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.



- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Modo de empleo

Bien mélanger le contenu du récipient. Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet sur des surfaces propres, sèches, dépolissées et correctement préparées.

SURFACE PEINTE : Si la surface est en bon état, laver, poncer et appliquer directement l'émail acrylique à base d'eau Acrimar. Sinon, retirez complètement l'ancienne peinture et procédez comme une surface non peinte.

SURFACES NON PEINTES :

Bois : Appliquez une couche de Multipurpose à l'eau ou de Sealer à l'eau.

Métal : Appliquez une couche d'apprêt polyvalent ou antioxydant sur l'eau.

Murs : Appliquer « Acrimar » directement ou préparer avec Sellacryl.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 250 ml, 750 ml, 4L e 15L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

