

Ficha Técnica

Peinture Laque Acrylique BS directement sur Galvanisé et autres Métaux



Peinture laque acrylique en phase solvant

Versión: 21/03/2023



Ventajas

- Idéal pour galvanisé.
- Dureté élevée.

Descripción

Peinture laque acrylique en phase solvant, pigmenté brillant, avec une très bonne adhérence sur tous les types de métaux et excellente sur le fer galvanisé à une seule main. Il a une bonne résistance à la lumière, aux intempéries et à la corrosion. Dureté élevée et bonne flexibilité.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc, Noir, Aluminium 9006, Rouge 3005, Vert 6005, Bleu 5017 et autres sur demande.
Aspecto	Brillant
Naturaleza	Acrylique Thermoplastique
Peso específico	1,00 - 1,15 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pulvérisation ou Airless
Rendimiento	8 - 11,5 m ² /L/Couche
Diluyente	White Spirit Jafep
Repintado	24 heures
Secado	30 minutes

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Particulièrement recommandé pour peindre les tôles galvanisées, mais avec de très bons résultats sur l'aluminium, le cuivre, le fer, les tôles galvanisées, etc.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C, ni supérieures à 30 °C, ni inférieures au point de rosée. La température du produit et celle du support doivent également être comprises dans cette plage de température pour ladite application.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Modo de empleo

Produit d'application directe sans dilution préalable en général, bien que lors d'une application par pulvérisation ou "airless", qui est le procédé le plus recommandé, il faut ajuster la viscosité pour une meilleure application. Le support à peindre doit être exempt de poussière, graisse, rouille, etc.

* Rouleau spécial : Il a été vérifié qu'il existe sur le marché des rouleaux avec lesquels appliquer notre Émail Acrylique BS, comme le rouleau « Velourex ». Cependant, en raison des caractéristiques de certaines résines acryliques, bien que l'on puisse bien appliquer la première couche au rouleau, il est quasiment impossible d'appliquer la seconde, car le rouleau a tendance à coller à la première.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml et 4 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com