

Ficha Técnica

Aural Façades Graphène

100% Revêtement Acrylique Pur

Versión: 25/04/2023



Ventajas

- Semi élastique.
- Haute résistance
- Couverture exceptionnelle.
- Imperméabilise tout en maintenant la t
- Protection anti-moisissure.

Descripción

Revêtement de haute qualité. Fabriqué avec des résines en émulsion acrylique et des fibres de graphène qui confèrent à la peinture des propriétés innovantes: produit semi-élastique, haute résistance aux UV et bonne dureté. Grâce au graphène, le produit a une plus grande durabilité, puisque ces fibres agissent en renforçant le support structurel. Produit idéal pour les finitions extérieures qui présente une blancheur, une couverture et des performances exceptionnelles. Pas de jaunissement, excellente résistance au chauffage et faible odeur.

Imperméabilise les façades tout en conservant leur transpiration. Contient des additifs conservateurs dans sa formulation pour protéger le film..

Propiedades

Le revêtement Aural Facadas offre des finitions très couvrantes et aussi, grâce à sa formulation soignée, il ne jaunit pas et possède une excellente adhérence, ce qui se traduit par un revêtement à très haute résistance à l'échauffement.

Il a une très faible perméabilité à l'eau liquide, selon le test réalisé par Tecnia "Détermination de la perméabilité à l'eau liquide" (Norme UNE-EN 1062-3: 2008): $w < 0,1 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$. Cette faible perméabilité, qui empêche l'absorption de l'eau (la rend imperméable), mais permet en même temps la transpiration de la vapeur, permettant le flux d'air de l'intérieur vers l'extérieur, forme un revêtement qui imperméabilise et transpire.

Avec la nouvelle technologie qui incorpore des fibres de graphène dans la formulation, les performances du produit ont été améliorées en augmentant sa résistance, sa dureté, sa flexibilité et sa durabilité.



Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc et couleurs selon Nuancier
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères Acryliques Purs
Peso específico	1,50 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	20.000 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	9 - 13 ² /Litre/Couche
Diluyente	Eau
Repintado	6 - 8 heures
Secado	30 minutes
Curado	28 jours

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	$w=0,085 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ (Norma 1062-3: $<0,1 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$)
Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 cycles (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mat



100% Reciclado



Dónde aplicarlo

Pour être appliqué avec des Brosse, Rouleau ou Pulvérisateur. Sur les surfaces extérieures avec du ciment, du béton, fibrociment, etc. et intérieurs en plâtre, préfabriqués, en bois et en métaux traités correctement. Tous les supports seront propres, secs, exempts de graisse et de salpêtre. Étant un produit 100% acrylique, il a une grande résistance aux alcalis, il est donc particulièrement recommandé également dans les sous-sols, caves, garages, etc.

Precauciones

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé à partir de la fabrication: 2 ans.

Productos relacionados

SELLAPRIM INTÉRIEURS

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl

Modo de empleo

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES, SÈCHES ET LIBRES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SEL DE:

Ciment et béton: Après la phase de durcissement du béton. Directement, diluer jusqu'à 10-15% pour la première couche. S'il était très absorbant, il serait fixé au préalable. S'il présente des défauts de support, mastic avec un produit adapté ou sur des surfaces trop polies, poncer pour ouvrir le pore.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellage au préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES:

Peintures en bon état: laver et poncer doucement, mastic si nécessaire et appliquer ensuite.

Peintures en mauvais état: Retirez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée dans le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.



- Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Carta de colores

Nuancier Aural Façades Graphène

Formatos

Conditionnement: 4 et 15 Litres

Memoria descriptiva

Pour applications simples

Le revêtement de la façade et des autres éléments extérieurs verticaux sera réalisé avec le revêtement Aural Facadas de la société Pinturas Jafep. La performance sera de 9 à 13 m² / L et couche. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, de poussière, de graisse, de sel et d'humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com