Ficha Técnica

Brillocril Alto Brillo

Descripción

Pintura plástica semibrillante, con excelente blancura y cubrición. De fácil aplicación, proporciona acabados duraderos, impermeables, muy lavables, resistentes al amarilleamiento y manteniendo el brillo durante largos periodos de tiempo.

Propiedades

- Excelente blancura y cubrición.
- Resistente al amarilleamiento.
- Acabados duraderos.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Semibrillante
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,25 g/cm3
Viscosidad	Tixotrópica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 10 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5

Dónde aplicarlo

Adecuada para la decoración de interiores, tanto si se trata de acabados lisos como rugosos (gotelé, picados, rayados, etc.), dando un aspecto semibrillante, a la vez que duradero, muy decorativo. Al exterior proporciona una eficaz protección en todo tipo de acabados.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO Y GRASA DE:

Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

SOBRE SUPERFICIE ANTIGUA PINTADA:

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com