

Ficha Técnica

Easy Clean

Tinta plástica acrílica

Versión: 24/04/2023



Ventajas

- Ecológica
- Anti-absorbente
- Fácil limpieza

Descripción

Tinta plástica de alta calidad, feita com resinas de emulsão acrílica. Com uma brancura, cobertura e desempenho excepcionais. Para acabamentos perfeitos, tanto no exterior como no interior. A sua característica mais notável é a sua absorção mínima, o que, juntamente com a sua excelente lavabilidade, facilita a limpeza de manchas difíceis (vinho, café, etc.) com um pano húmido e em apenas algumas passagens.

EasyClean cumple todos os critérios ecológicos para tintas de interior, razão pela qual lhe foi atribuído o Rótulo Ecológico da UE.

Quer saber mais sobre a Ecolabel, o rótulo ecológico comunitário?

Propiedades

Tinta com tecnologia "EasyClean" que funciona impedindo a absorção de manchas pela tinta, deixando-as na superfície para que possam ser facilmente limpas devido à excelente capacidade de lavagem da tinta. Proporciona acabamentos de alta qualidade e alto poder de cobertura, apresentando um branco mate inalterável.

Certificados de producto



Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco e core sob pedido
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,45 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	9.000 ± 1.500 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	10 - 14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos.
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma DIN 53778)
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Em superficies nova de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados, tais como: Selante sobre madeira e aglomerados; Primário sobre ferro; Primário de fixação sobre gesso e massa de vidraceiro.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 4 L; 15 L



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Easy Clean da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 10 a 14 m²/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

