Ficha Técnica

Esmalte Sintético Industrial de Secado rápido





Ventajas

Secado rápido

Alto brillo

Buena cubrición

Permite la manejabilidad de piezas pintadas

Descripción

Esmalte de acabado industrial para estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, etc. Elaborado con resinas alquídicas especiales modificadas y pigmentos de gran resistencia que proporciona alto brillo, buena cubrición y secado rápido, lo que permite la manejabilidad de las piezas pintadas.

Propiedades

Alto brillo

Buena cubrición

Fácil aplicación, buena nivelación y bajo descuelgue

Permite un rápido manejo de piezas pintadas

Buena resistencia a roces

Datos técnicos

ARGENTINA

Datos de identificación del producto

DUBAI

ESPAÑA





Color	Blanco, Negro y todos los colores de nuestro Sistema Tintometrico Industrial
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Resinas alquídicas modificadas
Peso específico	1,00 - 1,20 gr./cm3 según colores

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 10 m2/ Kg. (10-12 m2 / L.)
Diluyente	Disolvente Universal o Sintetico JAFEP
Repintado	24 horas
Secado	15 - 20 minutos

Dónde aplicarlo

Pintura de acabado industrial para estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, etc. Su rápido secado permite la manejabilidad de las piezas pintadas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Se aplica fundamentalmente a pistola, airless, etc.

DUBAI

ESPAÑA

Remover el contenido del envase, diluir adecuadamente y aplicar preferentemente a pistola. Las superficies deberán estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas; protegidas adecuadamente con una imprimación sintética alquidica si son férricas o con una preparación adecuada si se trata de galvanizados o aleaciones. Si se trata de un repintado en buen estado, limpiar convenientemente y después aplicar. Si esta en mal estado, eliminar y proceder como superficie nueva.

Formatos

Envases de: 750mL, 4 L, 15 L

ARGENTINA











ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

