

Ficha Técnica

Ox Esmalte Metálico Antioxidante "Martelé"



Descripción

Esmalte sintético com propiedades antioxidantes de acabado "martelé" ou martilhado que proporciona uma eficaz proteção ao mesmo tempo em que decora e dissimula imperfeições a qualquer superfície de ferro.

Propiedades

- Antioxidante.
- Durabilidade ao ar livre.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Cinza Prateado, Cinzento, Cobre e Verde Escuro
Aspecto	Martelé Brilhante
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pistola ou Airless
Rendimiento	8 -12m ² /L/Demão
Diluyente	Jafep Solvente Sintético
Repintado	24 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Pistola aerográfica.

Esmalte metálico, martelado, protetor e decorativo, fácil de aplicar, boa elasticidade e durabilidade ao exterior. Rápida secagem e profundidade de brilho.

IMPORTANTE: Os silicones que contem este produto são incompatíveis com a maior parte do resto das pinturas (p.e. aparição de crateras em superfície). A aplicação e limpeza de utensílios devem realizar-se com o maior isolamento possível.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados

DISSOLVENTE SINTÉTICO



Modo de empleo

Remover corretamente o conteúdo no envase, diluindo convenientemente dependendo das aplicações.

As superfícies estarão limpas e secas, e imprimadas quando seja necessário.

Si a superfície é nova convêm aplicar uma imprimação antioxidante para completar a proteção.

Nas superfícies já pintadas, ademais lixaremos ate matizar a pintura anterior.

A forma do martelado depende de vários fatores como quantidade de diluição que se faça e a presao e caudal da pistola.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de 750 ml e 4 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com