

Ficha Técnica

Esmalte para Azulejos

Esmalte especial azulejos

Versión: 19/04/2023



Descripción

Esmalte para azulejos de aplicación directa sin necesidad de primario, con excelente ancoragem e resistência à fricção. Proporciona um acabamento cerâmico e elevada retenção de cor. É lavável e tem um acabamento inalterável.

Propiedades

- Acabamentos de grande finura.
- Excelente proteção de superfícies.
- Excelente ancoragem
- Elevada resistência à fricção
- Lavável

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Marfim, Céu, Cinzento Golfinho, Zen e cores a pedido nos nossos sistemas tintométricos
Aspecto	Acetinado
Natureza	Resinas alquídicas uretanadas
Peso específico	1,10 - 1,4 Kg /L (segundo a cor)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo ou pistola
Rendimiento	12 -14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	4 - 6 horas

Dónde aplicarlo

Para uso interior e exterior. Adequado para pintar azulejos, apresentando um acabamento acetinado de alta qualidade.

É recomendado não aplicar em pavimentos, bancadas ou qualquer outra superfície sujeita a tráfego, fricção ou abrasão intensa. Não aplicar em áreas expostas a contacto contínuo com água, quer por imersão, quer por salpicos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Utilizar proteção cutânea
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Limpar cuidadosamente a área onde o esmalte deve ser aplicado, utilizando água e um sabão não gorduroso. Tomar especial cuidado para evitar ceras e silicones.

As juntas dos azulejos devem ser cuidadosamente limpas, utilizando um pincel para remover qualquer sujidade, gordura ou bolor. Se for encontrado bolor, aplicar o Limpador de Bolor Jafep de acordo com as suas instruções.



Toda a superfície limpa deve ser bem enxaguada e seca antes de ser pintada.

Produto praticamente pronto a usar. Pode ser diluído para melhorar a pincelabilidade. Mexer vigorosamente o conteúdo até à sua completa homogeneização.

Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola de pulverização, sempre em demãos finas e respeitando os tempos de repintura. A temperatura, humidade, espessura e tipo de substrato de aplicação têm associadas alterações no tempo de secagem e no desempenho teóricos.

Para limpar os azulejos: Alguns dias após a aplicação, pode levar um pano com água para limpar os azulejos, e após uma semana pode usar um sabão suave. É importante não utilizar elementos abrasivos para não riscar a superfície.

AVISOS: Se usado perto de fontes de calor intenso (fogões de vitrocerâmica, fogões de cozinha, etc.) pode causar amarelecimento.

Almacenamiento

- No seu recipiente original fechado, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens metálicas de 750 ml e 4L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com