

Ficha Técnica

Spray Esmalte Anticalórico

Esmalte anticalórico

Versión: 19/04/2023



Ventajas

- Interior/ Exterior.
- Resistência a temperaturas até 600°C.

Descripción

Esmalte de silicone para proteção de elementos metálicos a temperaturas até 600 °C. Especialmente desenvolvido para pintar fogões, churrasqueiras, lareiras, radiadores, caldeiras, etc.

Propiedades

O Spray Esmalte Anticalórico foi formulado com resinas e pigmentos ecológicos específicos estudados para resistir a temperaturas elevadas de até 600°C. É adequado tanto para uso interior como exterior.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Preto
Naturaleza	Esmalte de silicone

Datos de aplicación del producto

Repintado	4 horas
Secado	15 min

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Acetinado
------------------	-----------

Dónde aplicarlo

O Spray Esmalte Anticalórico é adequado para pintar, decorar e/ou reparar superfícies metálicas (ferro, alumínio, aço, etc.), onde é necessário resistir a temperaturas elevadas, até 600°C. Pode ser aplicado tanto em interiores como ao ar livre.

Precauciones

- Aplicar com boa ventilação.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Uma vez aplicado, temperar o artigo ao qual foi aplicado a cerca de 200°C, e deixar arrefecer. Depois disto, o artigo pode ser utilizado como habitualmente.

Modo de empleo

Considerações preliminares

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc. As peças a pintar devem ser desengorduradas ou lixadas de modo a ficarem completamente limpas.

Agitar o spray durante cerca de um minuto. Pulverizar duas demãos a uma distância de cerca de 30 cm e de forma cruzada.

Após a aplicação, aquecer o artigo a ser tratado a cerca de 200°C e deixar arrefecer. Depois disto, o artigo pode ser utilizado como habitualmente.

* Durante a pulverização, evitar as faíscas. Inflamável.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.

Formatos

Embalagens de: 400 mL.

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em interiores ou exteriores, de superfícies metálicas, madeira, cartão, outros esmaltes, será feita com o Spray de Esmalte Sintético de secagem rápida da empresa Pinturas Jafep. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com