

Ficha Técnica

Spray Esmalte Sintético de secagem rápida



Ventajas

- Interior / exterior.
- Elevada dureza e aderência.
- Elevada resistência a arranhões, golpes.
- Alta resistência à luz.
- Resistência ao amarelamento

Descripción

O Spray Esmalte Sintético de secagem rápida é um esmalte de acabamento, de rápida secagem e alta aderência, para superfícies de pintura onde é necessário um acabamento resistente e durável. Sem chumbo.

Propiedades

O Esmalte Sintético de secagem rápida Spray é um esmalte sintético modificado formulado com resinas e pigmentos que não contêm chumbo. É adequado tanto para uso interior como exterior. Devido à sua formulação, tem uma alta resistência tanto à luz como ao amarelamento da resina, de modo que não há variações na tonalidade da cor.

Tem também uma alta aderência, bem como uma elevada dureza e resistência a riscos e pancadas. Tem também um excelente poder de ocultação.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	RAL 9010 Branco, RAL 9005 Preto, RAL 1013 Marfim, RAL 1016 Amarelo Limão, RAL 1021 Amarelo Real, RAL 1028, RAL 2004 Laranja, RAL 3001, RAL 3015 Rosa, RAL 3020 Vermelhão, RAL 4003, RAL 5005 Azul Radiante, RAL 5015, RAL 5017, RAL 6005, RAL 6018 Verde Radiante, RAL 6029 Verde Erva, RAL 7011, RAL 7035, RAL 7042 Cinzento Naval, RAL 8001 Ocre, RAL 8014 Castanho Tabaco
Naturaleza	Esmalte sintético modificado

Datos de aplicación del producto

Repintado	24 horas
Secado	60 min

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Brilho, Mate, Acetinado
------------------	-------------------------

Dónde aplicarlo

O Spray Esmalte Sintético de secagem rápida é adequado para pintar, decorar, proteger e/ou reparar superficies metálicas (ferro, alumínio, aço, etc.), madeira, cartão, outros esmaltes. Pode ser aplicado tanto em interior como no exterior.

Precauciones

- Aplicar com boa ventilação.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Recomenda-se a utilização de medidas de extração ou máscaras, uma vez que os vapores podem ser tóxicos.

Modo de empleo

Considerações preliminares



As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc. As peças a pintar devem ser desengorduradas ou lixadas de modo a ficarem completamente limpas.

Aplicar em áreas bem arejadas. Recomenda-se a utilização de medidas de extração ou máscaras.

* Durante a pulverização evitar elementos que possam causar faíscas. Inflamável.

Almacenamiento

- No recipiente original não aberto, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.

Formatos

Embalagens de: 400 mL.

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em interiores ou exteriores, de superfícies metálicas, madeira, cartão, outros esmaltes, será feita com o Spray de Esmalte Sintético de secagem rápida da empresa Pinturas Jafep. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com