

# Ficha Técnica

## Finium FN 915



### Ventajas

- Não salpica
- Não goteja
- Mate extra profundo
- Excelente cobertura
- Com conservante anti-fungos

### Descripción

Finium FN 915 é uma tinta vinílica de alta qualidade com excelente secagem interior, muito boa facilidade de aplicação que esconde os repassos, não salpica nem goteja e proporciona um acabamento mate extra profundo e excelente cobertura.

### Propiedades

Finium FN 915, graças à sua formulação cuidadosa e facilidade de aplicação, que não salpica nem goteja, proporciona acabamentos de muito alta qualidade com excelente cobertura e lavabilidade. Também apresenta um acabamento com excelentes valores mate, classificando o produto como mate extra profundo. A sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger a película.

### Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,5 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	9.000 ± 1.000 cp (Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	10 - 15 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Água
Repintado	3 - 4 horas
Secado	30 minutos (ao toque)

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma UNE 48243)
Aspecto Aplicado	Mate Extra Profundo

## Dónde aplicarlo

A Tinta Plástica Finium FN 915 é adequada para pintar e decorar superficies de alvenaria, onde se deseja um acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e fácil de aplicar. É especialmente adequado para interiores, mas também funciona bem no exterior.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



# Modo de empleo

## Considerações preliminares

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

## Superfícies novas

- Cimento e betão: diretamente, diluindo até 15% para a primeira demão.
- Gesso, escaiola ou madeira: Fixação prévia com um selador aquoso, Sellaprim ou com Sellacryl JAFEP, dependendo da superfície.

## Superfícies velhas

- Com pinturas em bom estado: Lavar e lixar levemente e depois aplicar
- Com pinturas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície.
- Em pinturas a têmpera, cola ou cal: Devem ser completamente removidas. Reparação de irregularidades, lascas e outros danos. Aplicar um primário fixador ou Sellacryl JAFEP.

# Almacenamiento

- No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

# Formatos

Envalagens de plástico de: 4 Litros e 15 Litros

# Memoria descriptiva

## Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores mas também ao ar livre, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Finium FN 915 da empresa Pinturas Jafep. A cobertura será de 10 a 15 m<sup>2</sup>/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



100% Reciclado





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)