

# Ficha Técnica

## Primário Antioxidante Aquoso



### Ventajas

- Repintável com todo o tipo de tintas.
- Odor agradável sem componentes tóxicos.

### Descripción

Primário anticorrosivo à base de pigmentos específicos e resinas especiais, com excelente aderência e repintável com todos os tipos de tintas.

Livre de componentes tóxicos e odor agradável.

### Propiedades

- Proteção superfícies de ferro e aço.
- Excelente aderência.

### Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Emulsão acrílica modificada
Peso específico	1,35 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou rolo
Rendimiento	7-10 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	5 horas
Secado	1 hora

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Proteção antioxidante para todos os tipos de superfícies de ferro e aço.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

## Modo de empleo

Mexer bem o conteúdo do recipiente.



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Não é recomendado diluir. Apenas se necessário, com o Diluente para tintas e esmaltes aquosos sem exceder 5%. Aplicar em espessuras baixas de 25 - 30 microns e a temperaturas entre 5 e 35 °C.

NOVAS SUPERFÍCIES: desengordurar, desoxidar e remover o pó.

REPINTURA: Arear e remover o pó. Se o seu estado for muito mau, remover ou mesmo decapar.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de Plástico de 750 mL.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com



100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com  
jafep@jafep.com