

Ficha Técnica

Imprimación Antioxidante N-Max

Imprimación antioxidante a base de resinas alquídicas

Versión: 19/04/2023



Descripción

Versión reforzada de la imprimación "N", con contenido máximo de fosfato de zinc y otros aditivos antioxidantes. Basado en resinas alquídicas, es un eficaz protector del hierro y el acero en zonas costeras. Repintable incluso con acabados nitrocelulósicos y poliuretanos en dos componentes.

Propiedades

- Protección superficies de hierro y acero.
- Excelente adherencia, resistencia y dureza.
- Repintable con gran número de sistemas.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Rojo óxido y Gris
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas alquídicas.
Peso específico	1,40 - 1,45 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10-12 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético JAFEP
Repintado	18 horas
Secado	40-60 min

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Imprimación adecuada para el pintado y protección anticorrosiva de todo tipo de superficies de hierro y acero. Sirve tanto para interior como exterior, en zona urbana y rural expuesta a ambientes de moderada/alta agresividad. Excelente adherencia, resistencia y dureza.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Productos relacionados

Neutralizador de Óxido Opaco
Neutralizador de Óxido Transparente

Modo de empleo

La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca. Se recomienda realizar un chorreado abrasivo, si ello no es posible, se limpiará mediante cepillado o lijado. Se aplicarán 2 capas finas hasta obtener el grosor recomendado.

SUPERFICIE OXIDADA: Se lijará y eliminará el óxido, si es necesario, con ayuda del Neutralizador de Óxido Jafep.
SUPERFICIE PINTADA EN MAL ESTADO: Se lijará y eliminará la pintura completamente antes de proceder a la aplicación.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com