Ficha Técnica

Jafep Stilo Una Capa

Pintura plástica acrílica

Versión: 24/04/2023

Ventajas

- Buena lavabilidad.
- Buena cubrición.
- Lista al uso.
- Para todo tipo de trabajos de decoración.

Descripción

Pintura plástica acrílica lista para usar de excelente calidad y muy cubriente, especialmente diseñada para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento en interiores, con un escaso salpicado y que precisen una buena lavabilidad y resistencia al frote.

Propiedades

La Pintura Plástica Stilo UnaCapa es una pintura mate lista para usar especialmente diseñada para obtener acabados en diferentes tonos de color. De buena calidad para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento en interiores. Posee un escaso salpicado y una buena cubrición.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

IQNet ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco, carta Stilo y otros bajo pedido
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,45-1,65 g/cm3 (según color)
Viscosidad	7.000 - 9.500 cp (en Brookfield) (según color)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	12 - 14 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 - 45 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Sobre superficies interiores de yeso, cemento, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L y con rejilla

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas
El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Stilo UnaCapa de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 12 a 14 m2/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com