

# Ficha Técnica

## Mate Colores Vivos

Tinta plástica mate Cores Vivas

Versión: 20/04/2023



## Ventajas

- Acabamentos de qualidade
- Adequada para exteriores (segundo a cor)
- Desodorizada e perfumada

## Descripción

Tinta de alta calidad para interiores e exteriores em algumas cores. Com um acabamento de alta cobertura, lavável e resistente.

## Propiedades

Tinta acrílica de qualidade que proporciona uma alta cobertura com um acabamento mate em várias cores.

Foi tomado especial cuidado na sua formulação para que não apresente odores desagradáveis, nem durante a aplicação nem nos primeiros momentos de secagem e cura.

Existem três cores adequadas para uso interior, e outras quatro adequadas tanto para uso interior como exterior, uma vez que incorporam pigmentos específicos para a proteção de exteriores devido à sua solidez à luz e estabilidade aos agentes atmosféricos externos.

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Vermelho vivo, amarelo médio e amarelo limão (interior). Azul trânsito, verde-sinal, azul manchego e preto (interior e exterior).
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,30 - 1,65 g/cm <sup>3</sup> (variável segundo a cor)
Viscosidad	8.000 ± 2.500 cp (em Brookfield) (variável segundo a cor)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 12 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	5 horas
Secado	30 - 45 minutos
Curado	28 dias

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Para pintura interior: paredes e tetos que requieren um acabamento de qualidade, baixo odor e suavidade de aplicação, o seu acabamento mate é excepcional em todos os tipos de superficies, bem como a sua brancura e lavabilidade.



Amplamente utilizado para a sinalização de interiores.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

## Productos relacionados

SELLACRYL  
Selante Sintético

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml; 4 litros e 15 litros.



# Memoria descriptiva

## Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria será realizada com a Tinta Plástica Mate Cores Vivas da Pinturas Jafep. O desempenho será de 7 a 12 m<sup>2</sup>/L por demão. O substrato deverá estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)