

## Ficha Técnica

# Mate Extra Supercubriente

Tinta plástica mate

Versión: 20/04/2023



## Ventajas

- Cobertura extrema
- Adequada para exteriores
- Desodorizada e perfumada

## Descripción

Tinta de alta qualidade para interiores, e também adequada para exteriores. Com um acabamento muito branco, cobertura extrema, lavável e resistente. Bom desempenho, acabamento mate extra profundo e baixo salpico.

## Propiedades

Tinta acrílica de qualidade que proporciona uma excelente cobertura com um acabamento mate elevado. A sua formulação incorpora ligantes internos que facilitam a sua aplicação, reduzindo o salpico do produto.

Foi tomado especial cuidado na sua formulação para que não apresente odores desagradáveis, nem na aplicação nem nos primeiros momentos de secagem e cura.

É adequado para a proteção exterior devido à sua solidez à luz e estabilidade aos agentes atmosféricos externos.

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,50 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	12.000 ± 1.500 cp (em Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 dias

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (Norma UNE-EN 13300); >2250 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate extra profundo

## Dónde aplicarlo

Para pintura interior: paredes e tetos que requerem um acabamento de qualidade, baixo odor e aplicação suave, o seu acabamento mate é excepcional em todos os tipos de superfícies, bem como a sua brancura e lavabilidade. No exterior, oferece proteção adequada para fachadas, devido à sua notável resistência aos agentes atmosféricos.



## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L.

## Memoria descriptiva

**Em aplicações simples**

A pintura e/ou decoração, interior, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com Tinta



Plástica Mate Extra Supercobertura de Pinturas Jafep. O rendimento será de 8 a 10 m<sup>2</sup>/L por demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)