

# Ficha Técnica

## Profesional

Tinta Aquosa Mate

Versión: 24/04/2023



## Ventajas

- Grande blancura
- Boa cobertura

## Descripción

Tinta aquosa para decoração interior de grande blancura e cobertura.

## Propiedades

A Tinta Aquosa "Profesional" foi desenvolvida para conseguir acabamentos muito brancos e de boa cobertura com uma óptima relação qualidade-preço.

De preferência aplicável apenas em ambientes internos, pode ser aplicado em ambientes externos com poucos problemas.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	9.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	7 - 9 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	4-6 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 4 (Norma UNE-EN 13300); >750 ciclos (Norma DIN 53778)
--------------------------------	--

## Dónde aplicarlo

Tinta acuosa mate para interiores, ideal para pintar paredes e tectos, em geral para todo o tipo de superfícies de alvenaria. Também ao ar livre pouco problemático. É possível aplicá-lo em ambientes internos com alguma condensação, como cozinhas ou banheiros.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



## Productos relacionados

SELLACRYL

## Modo de empleo

Sobre todo tipo de superficies bem limpas, isentas de gordura e secas:

- Se são novas: Aplicar diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada.
- Se são velhas com tintas em bom estado: Lavar e lixar previamente.
- Se são velhas com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.
- Sobre tintas a têmpera, cola ou cal, inclusivamente lixadas: Aplicar primeiro um fundo fixador ou Sellacryl Jafep com a diluição adequada para cada necessidade.

Em geral é recomendado:

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Embalagens plásticas de: 4 L (6,5 Kg aprox.) e 15 L (25 Kg aprox.)

## Memoria descriptiva

### Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, principalmente em ambientes internos, de superfícies de alvenaria será realizada com a Tinta Plástica Profissional da empresa Pinturas Jafep. O desempenho será de 7 a 9 m<sup>2</sup>/L e demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



100% Reciclado





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)