

## Ficha Técnica

# MATE PROFESSIONNELLE Peinture acrylique



## Descripción

Peinture acrylique destinée à la décoration en intérieur, grande blancheur, bon pouvoir couvrant.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	blanc
Aspecto	mat
Naturaleza	copolymères acryliques
Peso específico	1.60 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	4 à 6 m <sup>2</sup> / L
Repintado	4 à 6 heures
Secado	environ 30 minutes

## Dónde aplicarlo

brosse, rouleau ou pistolet (en ajustant la viscosité).  
Peinture mate décorative d'intérieur indiquée pour murs et plafonds et tout fond traditionnel du bâtiment. Peut s'appliquer en extérieur en conditions non extrêmes.

## Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Modo de empleo

- Sur tout support sec, propre et exempt de toute poussière ou matière grasseuse.
- sur fonds neufs : appliquer directement une première couche diluée à 25%
  - sur fonds anciens avec peintures en bon état : Lessivier et poncer préalablement
  - sur fonds anciens avec peintures en mauvais état : éliminer et procéder comme sur une surface neuve.
  - sur peintures à la détrempe, colle ou chaux, même poncées : appliquer préalablement un fixateur de fond ou Sellacryl Jafep convenablement diluée.
- Il est recommandé en général :
- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C
  - De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

## Formatos

Récipient plastique de 15 litres.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

