

# Ficha Técnica

## Multi-usos Acuoso



## Descripción

Protector e secante antioxidante acuoso para metal, plástico, madeira, PVC, gesso, etc.

À base de resinas acrílicas especiais e pigmentos anticorrosivos capazes de proporcionar proteção adequada com fácil aplicação, secagem rápida e repintura com a maioria das tintas de acabamento.

## Propiedades

- Protección adecuada da superfície.
- Aplicação fácil.
- Secagem rápida.
- Repintável com uma vasta gama de tintas de acabamento.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco e Cinzento
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,35 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosas
Repintado	12 horas
Secado	1 hora

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Ideal para superficies de metal, gesso, madeira, etc.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Modo de empleo

Mexer bem o conteúdo do recipiente. O produto em uso não precisa de ser desbastado ou apenas minimamente desbastado.

As superfícies devem ser desengorduradas, limpas e secas e as demãos finas devem ser aplicadas com uma diluição mínima.

Se a superfície já estiver enferrujada ou mal pintada, deve ser lixada e a ferrugem ou tinta deve ser completamente removida antes da aplicação.

No caso de ferrugem restante, aplicar 1 demão de Neutralizador de Óxido Jafep e depois aplicar a demão não diluída de Multi-usos.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml; 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com  
jafep@jafep.com