

## Ficha Técnica

# PEINTURE À L'EAU MATE " EasyClean"



## Descripción

caractéristique la plus remarquable est l'absorption minimale, c'est pourquoi elle joint sa magnifique lavabilité à l'entretien facile de taches difficiles (vin, café, etc.) à l'aide d'un chiffon humide et d'un simple coup.  
EasyClean respecte tous les critères écologiques pour les peintures d'intérieur, c'est pourquoi elle est en cours d'obtenir le label écologique européen Eco label .

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanche et couleurs sur commande
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères Acryliques
Peso específico	1,45 gr./cm 3

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 10 à 14 m 2/L .( UNE- EN ISO 6504-1 : 2007 )
-------------	---



Diluyente	Eau
Repintado	6 - 8 heures
Secado	environ 30 minutes

## Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajustant viscosité).

Sur supports neufs de ciment, béton, fibrociment, etc. et supports en plâtre, préfabriqués, bois et métal intérieurs, convenablement traités, comme par exemple: Impression su bois et aggloméré;

Primaires sur le fer; Fond fixateur sur plâtre et enduits.

Tous les supports seront propres, secs et pris, exempts de matière grasseuse ou salpêtre.

Sur surfaces neuves, appliquer directement, diluant jusqu'à 10% pour la première couche. S'il est très absorbante, fixer préalablement.

Sur surface avec peinture en bon état, appliquer aussi directement, mais au contraire, éliminer et continuer comme une surface neuve.

Il est recommandé en général :

-De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.

-De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

## Formatos

Réceptier plastique de 4 Litres.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

