Ficha Técnica

Peinture Laque pour Carrelages

Peinture Laque Spéciale pour Carrelages

Versión: 19/04/2023

Descripción

Peinture laque pour carrelages. Application directe sans apprêt, excellente fixation et résistance au frottement. Finition en céramique et une excellente rétention de couleur. Lavable et d´une luminosité inaltérable.

Propiedades

- Finitions d'une grande finesse.
- Excellente protection de surface.
- Excellent ancrage
- Haute résistance au frottement
- Lavable

Certificados de producto

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
IQNet ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Compromiso Medioambiental y Social Jafep
100 % Reciclado

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Ivoire, Ciel, Gris Dauphin et Zen
Aspecto	Satinée
Naturaleza	Résines alkyde uréthane
Peso específico	1,10 - 1,40 Kg /L (selon couleur)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12 -14 m²/L/Couche
Diluyente	Solvant Synthétique Jafep
Repintado	24 heures
Secado	4 - 6 heures

Dónde aplicarlo

Pour intérieur et extérieur. Indiqué pour la peinture de carrelages. Finition satinée de haute qualité.

Precauciones

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
- Tenir loin de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Productos relacionados

Dissolvant Alkyde

Modo de empleo

Nettoyez soigneusement la zone où la peinture sera appliqué, en utilisant de l'eau et un savon non gras. Prenez des précautions particulières pour éviter les cires et les silicones.

Le nettoyage des joints de carrelage doit être effectué en profondeur, à l'aide d'une brosse, afin d'éliminer toute saleté,

graisse ou moisissure résiduelle. En cas de découverte de moisissure, appliquer le Nettoyant de Moisissure Jafep conformément à ses instructions.

Toute la surface nettoyée doit être rincée et séchée à fond avant de commencer la peinture.

Produit pratiquement à utiliser. Il peut être dilué pour améliorer sa brusabilité. Remuer vigoureusement le contenu jusqu'à ce qu'il soit complètement homogénéisé.

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet, toujours en couches minces et en respectant les temps de repeinture. La température d'application, l'humidité et l'épaisseur et le type de substrat sont associés à des changements de temps de séchage et de performance théorique.

Pour nettoyer les carreaux: Quelques jours après l'application, vous pouvez prendre un chiffon avec de l'eau pour nettoyer les carreaux, et après une semaine, vous pouvez utiliser un savon doux. Il est important de ne pas utiliser d'éléments abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS: Lorsqu'il est utilisé à proximité de sources de chaleur intense (vitrocéramique, poêle, etc.), il peut provoquer un jaunissement.

Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 30 ºC.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
- Évitez d'utiliser différents lots sur le même chiffon ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots

Formatos

Pot Métallique de 750 ml

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com