

Ficha Técnica

Pétrex 5 Base para Argamassa



Ventajas

- Excelente adherência
- Melhora a aderência das seguintes demãos
- Ajuda à respirabilidade

Descripción

Impregnação penetrante em acrílico de partículas muito finas. Concebido principalmente como primário para melhorar a aderência e aplicabilidade antes da aplicação da argamassa de acabamento, graças aos seus mármores finamente moídos. Ajuda a melhorar a cobertura e a impermeabilização.

Propiedades

- Resistente à saponificação
- Partículas de mármore finamente moídas

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco (e cores sob encomenda)
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,55-1,65 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 8 m ² /L/demão (muito variável, dependendo do tipo de substrato)
Repintado	12 - 24 horas
Secado	3 - 4 horas

Dónde aplicarlo

Substratos novos e não pintados: Betão, argamassa, fibrocimento, gesso, com a preparação adequada em cada caso.

Superfícies pintadas:

Com tintas em bom estado e de qualidade: Lavar e lixar suavemente e aplicar seguidamente.

Com tintas em mau estado: Remover e proceder como nova superfície.

Em superfícies com mofo: Devem ser removidos e sanitizados, utilizando lixívia ou produtos específicos, tais como o Limpador de Mofo Jafep e enxaguar posteriormente.

Em superfícies com salitre: Raspar e tratar quimicamente com produtos anti-salitre (ácido clorídrico), como o Salfuman Jafep, e enxaguar posteriormente.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc. As superfícies duras ou que contenham tinta antiga devem ser raspadas e limpas cuidadosamente.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Aplicar uma demão diluída com 10-15% de água, permitindo-lhe penetrar profundamente no substrato. Este produto pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola/airless.

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 25 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com