

Ficha Técnica

Pin Sport

Peinture Acrylique

Versión: 26/04/2023



Descripción

Revêtement monocomposant à base de résines acryliques à base d'eau, avec une grande dureté et adhérence. Très résistant à l'abrasion et aux intempéries grâce à ses couleurs, solides à légers. Anti poussière.

Propiedades

- Grande dureté et adhérence
- Très résistant à l'abrasion et aux intempéries

Certificados de producto

UNE 41901:2017EX, détermination de la résistance au glissement par le pendule à friction pour la circulation des piétons. Essai humide. Catégorie 3 (maximale). Numéro de test : 20/22092-508 S et 20/22092-509 S.

Certificat délivré par un laboratoire extérieur agréé à la disposition du client qui en fait la demande.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Noir, Blanc, Gris Foncé, Gris Clair, Rouge Oxyde, Vert Chrome, Vert Foncé et Bleu
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères Acryliques

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless
Rendimiento	9 - 12 m ² /L/Couche
Repintado	6 heures
Secado	30 - 45 minutes

Dónde aplicarlo

De par sa grande dureté, sa résistance à l'extérieur et à l'abrasion, il est idéal pour peindre les surfaces en ciment et béton dédiées aux activités sportives : tennis, racquetball, etc. Protecteur décoratif et anti-poussière sur béton et mortier. Bon comportement dans des zones telles que les trottoirs, les îles, etc.

Particulièrement adapté aux sols et chaussées en ciment, mortiers et asphaltes en bon état, soumis au passage de personnes et de véhicules moyens tels que vélos et cyclomoteurs.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le bidon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.



Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl

Modo de empleo

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES ET SÈCHES EXEMPTES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SALPITRE DE :

Ciment et béton : Une fois pris. Directement, diluer jusqu'à 10% pour la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état de qualité : Laver et poncer légèrement, mastiquer si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état : Enlevez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée sur le support, elle doit être corrigée.

Version antidérapante : Pour obtenir un produit avec la catégorie antidérapante la plus élevée, ajoutez 100 gr de sable de silice (55/60) ou de microsphères de verre réfléchissantes (EchoStar 5) à chaque litre de produit. Agiter jusqu'à parfaite homogénéisation.

Les dallages doivent être complètement pris, propres d'efflorescences, neutralisés s'ils ont un caractère alcalin. Aussi, si nécessaire, le pore doit être ouvert pour améliorer l'adhérence.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 4 et 15 Litres



100% Reciclado





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com