

# Ficha Técnica

## Pinkel

Pintura plástica acrílica

Versión: 24/04/2023



## Ventajas

- Muy blanco
- Especial para acabados en relieve

## Descripción

Pintura plástica para interiores, de acabado muy blanco y suave. Con buena resistencia y lavabilidad. Especial para obtener con un solo producto acabados decorativos en relieve: picados, rayados, arpillera, etc.

## Propiedades

La pintura plástica Pinkel proporciona además de acabados muy blancos, acabados en relieve de diferentes tipos como picados o rallados, gracias a su especial formulación y su alta viscosidad.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,80 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Según variedad (Rodillo, espuma, peine, etc.)
Rendimiento	0,85 - 5,1 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	24 - 48 horas
Secado	1 - 2 horas
Curado	28 días

## Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate
------------------	------

## Dónde aplicarlo

Para decoración de interiores, con acabados en relieve de gran variedad: Picados, arpillera, gotelé etc. Utilizando en cada caso los elementos técnicos correspondientes: rodillos de espuma, peines, espátulas, etc.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante  
Selladora Sintética JAFEP



## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 5 Kg; 25 Kg.

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Pinkel de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 0,85 a 5,1 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep