

Ficha Técnica

Tinta Impermeabilizante Anti-umidade

Tinta Acuosa Solvente

Versión: 26/04/2023



Descripción

Revestimiento impermeabilizante contra a humedad em paredes e tetos, tanto interiores como exteriores, de grande aderência, formando uma demão que impede ou retarda a passagem da humidade.

Propiedades

- Ótima adesão
- Previne ou retarda a passagem de umidade

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,4 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel ou Rolo
Rendimiento	4 - 6 m ² /L/Demão
Diluyente	Solvente Sintético Jafep
Repintado	6 - 8 horas
Secado	1 hora

Dónde aplicarlo

Para aplicar tanto em interiores como em exteriores, em zonas com problemas de humidade e salitre, não é uma tinta de acabamento, uma vez seco será acabado com tinta de qualidade, plástico ou esmalte.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Limpe minuciosamente a área afetada ou que se considera que o problema pode ocorrer, mesmo coçando, se necessário. Em seguida, aplique a Tinta Anti-Umidade com pincel ou rolo, certificando-se de que ela penetre na superfície tratada.



Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml e 4L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com