

## Ficha Técnica

# Pintura Antihumedad Impermeabilizante

Pintura acrílica al disolvente

Versión: 26/04/2023



## Descripción

Recubrimiento impermeabilizante de la humedad en paredes y techos, tanto en interior como en exterior, con una gran adherencia, formando una capa que impide o retrasa el paso de la humedad.

## Propiedades

- Gran adherencia
- Impide o retrasa el paso de la humedad

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,40 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	4 - 6 m <sup>2</sup> /L
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	6 - 8 horas
Secado	1 hora

## Dónde aplicarlo

Para aplicar tanto en interior como en exterior, en zonas donde existan problemas de humedad y salitre, no se trata de una pintura de acabado, una vez seca, se terminará con una pintura de calidad, plástica o esmalte.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

## Modo de empleo

Limpiar a fondo la zona afectada o que se considere puede darse el problema, rascando incluso, si es necesario. Aplicar a continuación la Pintura Antihumedad a brocha o rodillo procurando que ésta penetre en la superficie tratada.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.



- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 ml; 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)