

Ficha Técnica

Pintura Antimanchas Tixotrópica

Pintura antimanchas al disolvente

Versión: 19/04/2023




Descripción

Pintura fabricada a base de resinas alquídicas especiales, que por su naturaleza tixotrópica, penetra escasamente y forma una película que aísla manchas de humedad, óxido, humos, etc. Repintable con prácticamente cualquier pintura de acabado.

Propiedades

- Aísla manchas de humedad, óxidos, humo...
- Repintable prácticamente con cualquier tipo de pintura de acabado

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Resinas alquídicas tixotrópicas
Peso específico	1,45 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	14 - 17 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	12 horas
Secado	2 - 3 horas

Dónde aplicarlo

Se aplica en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Posteriormente se repinta con productos de acabado de calidad, tanto plásticos como esmaltes.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Sobre pinturas en buen estado: limpiar, secar y lijar suavemente. Si la pintura estuviese en mal estado eliminarla totalmente. Aplicar sin dilución previa o ligeramente diluido con Dte. Sintético Jafep.



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com