

Ficha Técnica

Tinta Anti-manchas de acabado "Sem Odor"

Tinta anti-manchas diluyente

Versión: 20/04/2023



Descripción

Tinta feita de resinas alquídicas especiais, que devido à sua natureza tixotrópica, forma uma película que isola as manchas da humidade, óxidos, fumo, etc. É um produto a ser aplicado como acabamento e nenhum outro produto deve ser utilizado posteriormente.

Propiedades

- Sem odor.
- Tinta de acabamento.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Resinas alquídicas
Peso específico	1,45 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou rolo
Rendimiento	15 - 17 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente Sem Odor Jafep
Repintado	12 horas
Secado	2 - 3 horas

Dónde aplicarlo

Tinta mate para aplicação interior, tanto em paredes como em tetos com problemas de manchas de fumo, humidade, ferrugem, etc. Para ser utilizada como acabamento.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Productos relacionados

DISSOLVENTE SEM CHEIRO



100% Reciclado



Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS, SECAS E LIVRES DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% na primeira demão.

SOBRE SUPERFÍCIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pinturas em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro se necessário, depois aplicar.

Con pinturas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com