

Ficha Técnica

Tinta Anti-manchas Tixotrópica

Tinta anti-manchas diluyente.

Versión: 19/04/2023



Descripción

Tinta feita de resinas alquídicas especiais, que, devido à sua natureza tixotrópica, penetra pouco e forma uma película que isola manchas de humidade, ferrugem, fumos, etc. Pode ser repintada com praticamente qualquer tinta de acabamento.

Propiedades

- Isola manchas de humidade, óxidos, fumo...
- Repintável praticamente com qualquer tipo de tinta de acabado

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Resinas alquídicas tixotrópicas
Peso específico	1,45 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou rolo
Rendimiento	14 - 17 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	12 horas
Secado	2 - 3 horas

Dónde aplicarlo

É aplicado em interiores, tanto em paredes como em tetos com problemas de manchas de fumo, humidade, ferrugem, etc. É depois repintado com produtos de acabamento de qualidade, tanto plásticos como esmaltes.

Precauciones

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.

Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.

Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.

Productos relacionados

DISSOLVENTE SINTÉTICO



Modo de empleo

Em pinturas em bom estado: limpar, secar e lixar levemente. Se a pintura estiver em mau estado, removê-la completamente. Aplicar sem diluição prévia ou ligeiramente diluída com Dte. Sintético Jafep.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com