Ficha Técnica

Peinture Antibactérienne avec technologie Easyclean

Peinture Acrylique avec conservateur antimicrobien

Versión: 24/04/2023

Ventajas

- Nettoyage facile.
- Non absorbant.

Descripción

Peinture en phase aqueuse avec une grande couverture et une excellente finition, pour peindre les murs et les plafonds intérieurs. Grâce à l'incorporation d'un conservateur antimicrobien, il empêche le développement de bactéries qui se déposent sur la peinture. C'est un produit idéal pour tous les endroits où vous souhaitez que les surfaces restent plus propres et plus hygiéniques même après de nombreux lavages, comme les hôpitaux, les salles d'opération, les crèches, les centres gériatriques, les cuisines, etc.

Conservateur antimicrobien :

Le conservateur aux ions d'argent a prouvé son efficacité contre les principales bactéries présentes dans notre environnement, telles que Salmonella, E.Coli, Legionella et un large spectre allant jusqu'à plus de 50 bactéries connues. Il est durable et très actif. Lorsqu'il est incorporé, il conserve son efficacité tout au long de la durée de vie de la peinture.

Technologie Easy Clean :

Notre technologie exclusive développée par Jafep empêche en grande partie l'absorption de saleté à l'intérieur de la couche de peinture, facilitant ainsi son nettoyage d'un simple coup de chiffon humide et sans besoin de frotter. En combinaison avec le conservateur antimicrobien, il devient l'une des alternatives les plus hygiéniques pour couvrir les

murs et les plafonds de n'importe quelle pièce.

Propiedades

Peinture facile à appliquer, avec une excellente finition et un grand pouvoir couvrant. Il intègre un conservateur antibactérien dans sa formulation qui empêche la croissance des bactéries, favorisant un environnement plus propre. Sa finition de haute qualité lui confère une lavabilité et une blancheur élevées.

Certificados de empresa

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc et couleurs sur demande
Naturaleza	Copolymères acryliques
Peso específico	1,45 ± 0.05 g/cm³
Viscosidad	8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless
Rendimiento	10-14 m²/L/Couche
Diluyente	Diluant pour peintures et enamels en phase aqueuse
Repintado	6 - 8 heures
Secado	45 minutes
Curado	28 jours

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (UNE-EN 13300); >10000 ciycles (Norme DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mat

Dónde aplicarlo

Sur des surfaces neuves en ciment, béton, fibrociment, etc. et intérieurs en plâtre, préfabriqués, bois et métaux convenablement traités, tels que : Scellant en bois et agglomérés ; Apprêt sur fer; Apprêt fixateur sur plâtre et mastics.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le bidon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES ET SÈCHES EXEMPTES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SALPITRE DE :

Ciment et béton : Une fois pris. Directement, diluer jusqu'à 10% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois : Fixation ou scellement préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état : Laver et poncer légèrement, mastiquer si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état : Enlevez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée sur le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 4L et 15L

Memoria descriptiva

Dans des applications simples:

La peinture et/ou la décoration, à l'intérieur, des surfaces de maçonnerie seront réalisées avec Peinture avec conservateur antibactérien de la société Pinturas Jafep. Le rendement sera de 10 à 14 m²/L et couche. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, de poussière, de graisse, de brouillard salin et d'humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com