Ficha Técnica

Pintura para techos de baños

Pintura con efecto hidrofugante

Versión: 24/04/2023

Ventajas

- Gran blancura
- Buena cubrición
- Hidrofugante
- Transpirable

Descripción

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición. Posee efecto hidrofugante y alta transpiración. Es ideal para uso en techos de cuartos de baño.

Propiedades

La Pintura para techos de baños es ideal para evitar condensaciones y la aparición prematura de moho, ya que en su formulación incorpora aditivos especiales para que, al mismo tiempo que se hidrófuga la superficie, se mantenga su transpirabilidad. Proporciona también acabados muy blancos y con buena cubrición.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 ± 0,05 g/cm3
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 9 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	4 – 5 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 5 (Norma UNE-EN 13300); >300 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Pintura mate para interiores, con buen rendimiento, blancura y cubrición en el pintado de todo tipo de superficies de albañilería en interior: cemento y hormigón; yeso, ladrillo, etc. Es idónea en el pintado de techos y en especial de cuartos de baño por su buena transpirabilidad y la hidrofugacion o efecto perlado que crea.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 1 L.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas
El pintado y/o decoración, en interior, de superficies de albañilería, principalmente techos de baños, se realizará con la Pintura para techos de baños de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 7 a 9 m2/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com