

# Ficha Técnica

## Aural Hogar Grafeno

Tinta acuosa mate de alta calidad con grafeno

Versión: 24/04/2023



## Ventajas

- Brancura e cobertura excepcionais.
- Impermeável, mantendo a transpiração.
- Proteção Antifungos.
- Acabamentos interiores de alta qualidade.

## Descripción

Tinta acuosa de alta calidad, elaborada con resinas de emulsão acrílica. Com brancura, cobertura e rendimento excepcionais. Para acabamentos perfeitos tanto em exteriores como em interiores. Em sua composição incorpora aditivos conservantes para a proteção do filme e conservante anti-mofo. A sua pigmentação particular torna-o recomendável para acabamentos interiores de alta qualidade.

## Propiedades

O revestimento Aural Hogar Grafeno oferece acabamentos de grande cobertura e alvura excepcional, que, além de ser perfeito para uso externo, graças aos aditivos de pigmentos utilizados em sua formulação, permite acabamentos internos de altíssima qualidade.

Possui propriedades impermeabilizantes, evitando a absorção de água, mas ao mesmo tempo permitindo a transpiração do vapor, o que permite o escoamento do ar do interior para o exterior.

## Certificados de empresa



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos puros
Peso específico	1,50 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	10.500 ± 1.500 cp (em Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	10-15 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Em superficies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metal convenientemente tratados. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre. Sendo um produto 100% acrílico, é altamente resistente aos álcalis, pelo que também é especialmente recomendado em



caves, caves, garagens, etc.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXA OU SALITRO DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10-15% para a primeira camada. Se fosse muito absorvente, seria fixado de antemão. Se houver defeitos de suporte, massajar com produto adequado ou em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.

Gesso, gesso ou madeira: Fixar ou vedar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Emballagens de plásticos: 4 e 15 Litros

## Memoria descriptiva

Em aplicações simples



O revestimento da fachada e demais elementos verticais exteriores, bem como a pintura e/ou decoração do interior, serão executados com o Aural Hogar Grafeno da empresa Pinturas Jafep. O desempenho será de 10 a 15 m<sup>2</sup>/L/Demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)