

Ficha Técnica

Mate Dual Extra

Tinta Aquosa Mate

Versión: 20/04/2023



Ventajas

- Branco e acabamentos de qualidade
- Adequado para exteriores em condições não extremas

Descripción

Tinta mate de grande brancura e cobertura. Lavável e resistente. Indicada especialmente para interiores, mas também com bons resultados para exteriores pela sua notável resistência e estabilidade.

Propiedades

Tinta aquosa de qualidade que proporciona acabamentos altamente foscos, com boa cobertura e secagem rápida.

Devido à sua solidez à luz e estabilidade aos agentes atmosféricos externos, é adequado para a proteção de fachadas exteriores (em condições não extremas).

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,55 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	8-10 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	2-4 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma DIN 53778)
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Para pintura de interiores: paredes e tetos que requerem um acabamento de qualidade, baixo odor e aplicação lisa, o seu acabamento mate é excepcional em todo o tipo de superficies, assim como a sua alvura e lavabilidade. No exterior, oferece proteção adequada para fachadas em condições não extremas.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Productos relacionados

SELLACRYL
Selante Aquoso
Selante Sintético

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXA OU SALITTO DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira camada.

Gesso, gesso ou madeira: Fixar ou vedar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 Litros

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, interior mas também exterior, de superfícies de alvenaria será efectuada com a Tinta Plástica Extra Dual Mate da empresa Pinturas Jafep. O desempenho será de 7 a 9 m²/L e demão. O suporte deve estar limpo,



seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com