

Ficha Técnica

Estrellas

Tinta Aquosa Mate

Versión: 20/04/2023



Ventajas

- Boa performance
- Boa relação qualidade-preço

Descripción

Tinta aquosa para interior de grande brancura e cobertura. Tem boa respirabilidade e uma relação qualidade / preço imbatível.

Propiedades

A Tinta Aquosa Estrellas é uma tinta acrílica para uso interno, com acabamento sedoso, ótima alvura e boa cobertura. Tem uma relação qualidade/preço ótica.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,70 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	6-8 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	4 – 5 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 5 (Norma UNE-EN 13300); >300 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Tinta mate para interiores, com bom desempenho, alvura e cobertura na pintura de todo o tipo de superfícies interiores de alvenaria: cimento e betão; gesso, tijolo, etc. É ideal para pintar tetos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Productos relacionados

SELLACRYL

Selante Acuoso

Selante Sintético

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXAS OU SALITROS DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecido, aplica-se diretamente, diluindo até 15-20% para a primeira demão e com menor diluição para a demão de acabamento.

Gesso, reboco ou madeira: Depois de bem secos, previamente fixados com Selante Sintético, Selante D'água ou Sellacryl Jafep, proceder como no caso anterior.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Emballagens de: 1, 5, 13 e 22 Kg

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, principalmente em ambientes internos, de superfícies de alvenaria será realizada com a Tinta Plástica Estrellas da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 6 a 8 m²/L/Demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com