

# Ficha Técnica

## Mate Extra Acrílico

Tinta Aquosa Mate

Versión: 20/04/2023



## Ventajas

- Acabamentos muito brancos.
- Baixo Espalhado.
- Desodorizado e aromatizado.
- Acabamento extra mate profundo.

## Descripción

Tinta de alta qualidade para interiores e também para protecção exterior. Com acabamento extra mate profundo e muito branco, além de cobertura, lavável e resistente. Ele esconde imperfeições e tem um baixo pontilhado.

## Propiedades

Tinta aquosa de qualidade que, graças à sua formulação especial, proporciona acabamentos de grande qualidade em interiores mas também em exteriores devido à incorporação de resina e pigmentos com elevada resistência aos agentes atmosféricos e solidez à luz.

Com excelente cobertura e acabamento altamente mate, pode ser classificado como mate extra profundo. Incorpora em sua formulação ligantes internos que facilitam sua aplicação reduzindo os respingos do produto, facilitando sua aplicação.

Não apresenta odores desagradáveis, nem na aplicação nem nos primeiros momentos de secagem e cura.

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,50 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	13.000 ± 1.000 cp (em Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate Extra Profundo

## Dónde aplicarlo

Para pintura de interiores: paredes e tetos que requerem um acabamento de qualidade, baixo odor e aplicação lisa, o seu acabamento mate é excepcional em todo o tipo de superfícies, assim como a sua alvura e lavabilidade. No exterior, proporciona uma protecção adequada às fachadas devido à sua notável resistência aos agentes atmosféricos.



## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Productos relacionados

SELLACRYL  
Selante Sintético

## Modo de empleo

**EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXA OU SALITRO DE:**

Cimento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira camada.

Gesso, gesso ou madeira: Fixar ou vedar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

**EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:**

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4, 8 e 15 litros.



# Memoria descriptiva

## Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em ambientes internos mas também externos, de superfícies de alvenaria será realizada com a Tinta aquosa Extra Acrílica Mate da empresa Pinturas Jafep. O desempenho será de 8 a 10 m<sup>2</sup>/L e demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)