

## Ficha Técnica

# PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA (PEINTURE À L'EAU MATE EXTRA)



## Descripción

Peinture de grande qualité pour intérieurs. Finition très blanche et très bon pouvoir couvrante, lavable et résistante; elle est aussi adéquate pour la protection extérieure grâce à sa résistance à la lumière et stabilité aux agents atmosphériques.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanche et noire
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymère acryliques
Peso específico	1,70 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto



Rendimiento	De 8 à 10 m <sup>2</sup> / L. (selon la surface)
Diluyente	Eau
Repintado	À partir de 5 heures
Secado	30 - 40 minutes approximativement

## Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (ajustant viscosité).

Pour peindre les intérieurs: murs et plafonds qui ont besoin d'une finition de qualité, d'un faible odeur et d'une douce application. Sa finition mate ainsi que sa blancheur et lavabilité sont exceptionnelles sur tout type de supports.

En extérieur, elle confère une protection adéquate de façades grâce à sa remarquable résistance aux agents atmosphériques.

## Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl  
Scellant Alkyde Jafep

## Modo de empleo

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière grasseuse ou salpêtre de:

- Ciment et béton: Une fois pris, directement, diluant jusqu'à 10% pour la première couche.

- Gypse, plâtre ou bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintética (Impression Alkyde ou avec Sellacryl JAFEP.

Sur surface anciennes avec peinture:

- Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et poncer doucement et appliquer par la suite.

- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve.

- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.

Il est recommandé en général:

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.

- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

## Formatos

Réceptier métalliques de 5 kg de: 750 ml; 4 litres; 10 litres; 15 litres



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)