

Ficha Técnica

Pinkel

Tinta plástica Acuosa

Versión: 24/04/2023



Ventajas

- Muito branco
- Especial para acabamentos em relevo

Descripción

Tinta plástica para interiores, de acabado muito branco e suave. Com boa resistência e lavabilidade. Especial para obter com um só produto acabamentos decorativos em relevo: picados, raiados, serapilheira.

Propiedades

A tinta aquosa Pinkel proporciona, além de acabamentos muito brancos, acabamentos em relevo de diversos tipos, como picado ou ralado, graças à sua formulação especial e à sua alta viscosidade.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,80 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	De acordo com a variedade (rolo, espuma, pente, etc.)
Rendimiento	0,85 - 5,1 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	24 - 48 horas
Secado	1 - 2 horas
Curado	28 días

Dónde aplicarlo

Para a decoração de interiores, com acabamentos em relevo de grande variedade: Picados, serapilheira, gotelé, etc. Utilizando em cada caso os elementos técnicos correspondentes: rolos de esponja, pentes, espátulas, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Não aplicar a temperaturas superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados

SELLACRYL
Selante Sintético

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXA OU SALITRO DE:



- Cemento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira camada.

- Gesso, gesso ou madeira: Fixar ou vedar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

- Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

- Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos

Formatos

Embalagens de 5 e 25 Kg.

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em ambientes internos, das superfícies de alvenaria será realizada com Tinta aquosa Pinkel da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 0,85 a 5,1 m²/L e demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com