

Ficha Técnica

Aural Satin Grafeno

Revestimiento Acrílico Acetinado con Grafeno

Versión: 24/04/2023



Ventajas

- Brancura e cobertura excepcionais.
- Impermeável, mantendo a transpiração.
- Proteção Anti-fungos.

Descripción

Revestimiento de alta calidad, feito con resinas de emulsão acrílica. Com brancura, cobertura e performance excepcionais. Para acabamentos perfeitos no exterior. Impermeabiliza fachadas mantendo a sua transpiração. Não amarela, excelente resistência ao aquecimento, ótima aderência e baixo odor. Contém aditivos conservantes em sua formulação para proteger o filme.

Propiedades

O revestimento Aural Satin Grafeno oferece acabamentos acetinados de grande cobertura e excepcional alvura, além disso, graças à sua formulação cuidadosa, não amarelece e possui excelente aderência, o que resulta em um revestimento com altíssima resistência ao aquecimento.

Possui propriedades impermeabilizantes, evitando a absorção de água, mas ao mesmo tempo permitindo a transpiração do vapor, o que permite o escoamento do ar do interior para o exterior.

Possui baixo odor, pois foram tomados cuidados especiais para que não apresente odores desagradáveis, seja durante a aplicação, seja durante a secagem e cura.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos Puros
Peso específico	1,30 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	8.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	12-16 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	5-6 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 dias

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Acetinado

Dónde aplicarlo

Em superficies exteriores com suportes de cemento, betão, fibrocimento, etc. e interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metal devidamente tratados. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre. Sendo um produto 100% acrílico, é altamente resistente aos álcalis, pelo que também é especialmente recomendado em caves,



caves, garagens, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados

SELLACRYL

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXAS OU SALITROS DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10-15% para a primeira camada. Se fosse muito absorvente, seria fixado de antemão. Se houver defeitos de suporte, massajar com produto adequado ou em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.

Gesso, gesso ou madeira: Fixar ou vedar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens plásticas: 4 e 15 Litros



Memoria descriptiva

Em aplicações simples

O revestimento da fachada e demais elementos verticais exteriores será feito com Aural Satin da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 12 a 16 m²/L/Demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com