Ficha Técnica

PINTURA PLÁSTICA SATINADO 2000 (PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE)





Descripción

Peinture acrylique d'intérieur et extérieur, de haute qualité, stabilité et résistance, ce qui apporte une finition imperméable et durable. Excellente blancheur et bon pouvoir couvrant. Aspect satiné et soyeux. Très lavable.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanche
Aspecto	Satiné
Naturaleza	Copolymères vinyliques
Peso específico	1,25 gr./cm3

Datos de aplicación del producto

ARGENTINA

Rendimiento 5 - 8 m2/Kg.

DUBAI





UCRANIA

Diluyente	Eau
Repintado	À partir de 6 heures
Secado	30 - 45 minutes

Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajoustant viscosité).

Peinture de qualité, d'excellents résultats par rapport à la blancheur, au povoir couvrante et à la lavavilité sur tout type de surfaces, murs et plafonds. Il proportionne an aspect satiné et soyeux, sur surfaces lisses et rugueuses (gouttelette, rugueux, finitions en relief, etc) et une efficiente protection en extérieurs.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl Scellant Alkyde Jafep

Modo de empleo

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière graisseuse de:

- Ciment et béton: Directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.
- Gypse, Plâtre ou Bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintética (Impression Alkyde) ou Sellacryl JAFEP.

Sur surface anciennes avec peinture:

Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et poncer doucement et appliquer par la suite.

- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve.
- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.

Il est recommandé en général :

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Formatos

Récipient métallique: 750 ml; 4 Litres; 8 Litres; 15 Litres







ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

