Ficha Técnica

Tinta Plástica Simplex JSX-505-M





Ventajas

- Disfarça os repassos, não salpica
- Não goteja
- Mate extra
- Com conservante anti-fungos

Descripción

A formulação inovadora da gama Simplex facilita a aplicação do produto por meio de propriedades tênsil-dinâmicas que cooperam no melhor nivelamento, aumentando as propriedades mate e evitando salpicos. JSX-505-M é uma tinta vinílica com um toque e aplicação agradável, lavável e com uma cobrição muito boa.

Propiedades

- Simplex JSX 505-M esconde os repassos graças à sua formulação única tênsil-dinâmica que co-ajuda a aplicação, nivelando as irregularidades deixadas pelo rolo ou pincel graças também a um tempo aberto mais longo e a uma melhor coalescência.
- Os seus aglutinantes internos reduzem os salpicos e pingos do produto, facilitando a aplicação e minimizando a mancha. Foi tomado especial cuidado na sua formulação para garantir que não haja odores desagradáveis, nem durante a aplicação nem nos primeiros momentos de secagem e cura.
- Os resultados no banco de ensaio de brilho são extraordinários, conseguindo tonalidades bem abaixo do habitual e classificando o produto como extra mate ou mate profundo.
- A sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger a película.

Certificados de empresa







Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Copolímeros de Vinil
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	9.000 ± 1.000 (Brookfield)
Partida arancelaria	3209100000

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 9 m²/L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos (ao toque)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma UNE 48243)
Aspecto Aplicado	Muito Mate

Dónde aplicarlo

ARGENTINA

DUBAI

A Tinta Plástica Simplex JSX-505-M é adequada para pintar e decorar superfícies de alvenaria, onde se deseja um acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e fácil de aplicar. É particularmente adequado para interiores, mas também funciona bem no exterior.





Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Considerações preliminares

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Superfícies novas

- Cimento e betão: diretamente, diluindo até 15% para a primeira demão.
- <u>Gesso, escaiola ou madeira:</u> Fixação prévia com um selador aquoso, Sellaprim ou com Sellacryl JAFEP, dependendo da superfície.

Superfícies velhas

- Com pinturas em bom estado: Lavar e lixar levemente e depois aplicar
- Com pinturas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície.
- <u>Em pinturas a têmpera, cola ou cal:</u> Devem ser completamente removidas. Reparação de irregularidades, lascas e outros danos. Aplicar um primário fixador ou Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- No seu recipiente original n\u00e3o aberto, a uma temperatura e humidade n\u00e3o extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de plástico de: 15 litros

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores mas também ao ar livre, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Simplex JSX-505-M da empresa Pinturas Jafep. A cobertura será de 7 a 9 m2/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.









