

Ficha Técnica

Rayapuzt (pó + líquido)

Revestimiento de dois componentes

Versión: 24/04/2023



Ventajas

- Grande dureza e resistência
- Arranhável

Descripción

Pasta plástica bicomponente riscável para uso interior e exterior para aplicar com “espátula” e obter acabamentos rasgados, retorcidos e riscados em geral, de grande dureza e resistência.

Propiedades

Rayapuzt é um revestimento interior bicomponente que proporciona acabamentos muito duros e resistentes. Obtenha efeitos riscados ou flu tuados com o uso da espátula.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco e outros sob consulta
Aspecto	Mate rugoso
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,00 ± 0,05 gr/cm ³ (Líquido Rayapuzt)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula
Rendimiento	0,6-0,8 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	24 horas
Secado	30 - 45 minutos
Curado	28 días

Dónde aplicarlo

Em novas superficies de cimento, concreto, fibrocimento, etc. e interiores em reboco, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados, tais como: Madeira e aglomerado de vedação; Primer sobre ferro; Base fixadora sobre gesso e massa.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Misturar ambos os componentes no local em uma proporção aproximada de duas partes de sólido para uma de líquido e aplicar com uma “espátula” diretamente sobre superficies de cimento limpas e secas. Não aplicar sobre superficies já tratadas com reboco ou outro tipo de tintas.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Formatos

Rayapuzt Líquido: Embalagen plástica de 16 litros

Rayapuzt Pó: saco plástico de 20 Kg.

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em ambientes internos, das superfícies de alvenaria será realizada com o revestimento Rayapuzt da empresa Pinturas Jafep. O desempenho será de 0,6 a 0,8 m²/L e demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com