

Ficha Técnica

Pétrex 5 Revestimiento Rugoso

Revestimiento pétreo acrílico

Versión: 25/04/2023



Descripción

Pétrex 5 Revestimiento Rugoso é um protetor de pedra à base de uma emulsão de copolímero acrílico para paredes exteriores. É impermeável e lavável. Altamente resistente às intempéries, salitre e abrasão. A qualidade da sua emulsão impermeabiliza a fachada mantendo a respirabilidade correta. Tem boa cobertura e enchimento.

[Consulte aqui Dossier Técnico da família Pétrex 5](#)

Propiedades

- Acabamentos duros, elásticos e impermeáveis.
- Alta cobertura e enchimento.

Certificados de producto



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco, carta cores Pétrex e outros sob consulta
Aspecto	Mate Rugoso
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	1-2 m ² /L/Demão; 0,6 - 1,2 m ² /Kg/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	2-4 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales



Dónde aplicarlo

Pétrex 5 Revestimiento Rugoso com Conservante Anti-Fungos é adequado para a decoração e proteção exterior: fachadas, pátios, paredes exteriores, etc. realizadas em cimento, betão, revestimentos não calcários, tijolo, bloco, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Não aplicar a temperaturas superiores a 30 ° C.
- Não aplicar com risco de geadas ou chuvas.
- Não aplicar em condições de fortes ventos nem sob o sol direto.
- Evitar utilizar lotes distintos num mesmo lançamento, ou, na falta, misturar o frasco atual com o seguinte em 50% para reduzir as normais diferenças entre lotes.

Modo de empleo

Considerações Anteriores

As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Novas Superfícies

Cimento e concreto: Diretamente, diluindo até 10-15% para a primeira camada. Recomenda-se aguardar a pega total do concreto (30 dias) e a retirada dos desmoldantes, se houver. Aplique uma segunda camada após o uso para obter o efeito áspero desejado.

Gesso ou moldes: Prefixação com Sellacryl Jafep.

Madeira: Fixação prévia com Water Sealer.

Superfícies empoeiradas primeiro aplique um Primer Penetrante Solvente ou Sellacryl Jafep

Superfícies Antigas

Com tintas em bom estado e de qualidade: Lavar e lixar levemente e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

Em tintas a têmpera, cola ou cal: Devem ser totalmente removidas. Repare irregularidades, lascas e outros danos com pó Jafep ou betume pronto a usar e prossiga como superfície nova.

Em superfícies com fungos: Devem ser removidos e higienizados, com água sanitária ou produtos específicos, como



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



limpador anti-fungos Jafep e enxágue em seguida.

Em superfícies com salitre: Raspagem e tratamento químico com produtos anti-salitre (ácido clorídrico), como Salfumán Jafep, e enxaguamento posterior.

Almacenamiento

- Na sua embalagem original fechada, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos

Formatos

Embalagens de 6 e 22 Kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com