

Ficha Técnica

Rugosil

Revestimiento pétreo texturado

Versión: 25/04/2023



Descripción

Revestimiento pétreo rugoso feito com resinas de emulsão e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, que lhe dão um acabamento elástico e impermeável, mas ao mesmo tempo resistente a condições climáticas adversas. Tem um bom poder de enchimento que esconde os defeitos do revestimento e um excelente acabamento rugoso de grande brancura. Fácil de aplicar. Este produto contém aditivos conservantes para proteger a película.

Propiedades

- Acabamento resistente a condições climáticas adversas.
- Bom poder de enchimento, oculta defeitos do reboco.
- Contém conservantes anti-mofo

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate Texturado
Naturaleza	Copolímeros em emulsão
Peso específico	1,55 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola de gotelé ou tirolesa
Rendimiento	1 - 1,5 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3,5
--------------------------------	-----

Dónde aplicarlo

Revestimiento pétreo adecuado para a proteção de fachadas, pátios interiores, em ambientes com climatologia média. A granulometria estudada dos seus componentes cobre defeitos superficiais, pequenas fissuras, poros, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo



Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola de pulverização. As superfícies devem estar limpas, secas, livres de ferrugem, salitre, humidade, etc. Se a superfície for nova, será revestida com uma demão de tinta diluída com 10 - 15% de água, seguida de outra demão, conforme necessário, para obter o efeito desejado.

Se a superfície for velha, já pintada, deverá ser raspada e limpa na sua totalidade se estiver em mau estado.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com