

Ficha Técnica

Rugosil PRE

Revestimiento de piedra texturizada

Versión: 26/04/2023



Descripción

Revestimiento de piedra bruta feito com resinas em emulsão e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, que proporcionam um acabamento impermeável e resistente aos agentes atmosféricos adversos. Possuem um grande poder de enchimento que esconde os defeitos do reboco e um excelente corte com acabamento rugoso de grande altura. É especialmente formulado para ser uma demão intermediária para acabamentos com revestimentos elastoméricos.

Propiedades

- Acabamento resistente a agentes climáticos adversos.
- Bom poder de enchimento, dissimula defeitos de reboco.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Mate Texturizado
Naturaleza	Copolímeros em Emulsão
Peso específico	1,70 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, pistola de gotejamento ou tirolesa
Rendimiento	1 - 1,5 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Revestimiento de piedra adecuado para a proteção de fachadas, pátios interiores, etc. É ideal quando posteriormente se deseja completar a proteção do suporte com qualquer tipo de revestimento elástico ou elastomérico, como os nossos produtos da gama Telacril. A granulometria estudada de seus componentes cobre defeitos superficiais, pequenas fissuras, poros, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



Modo de empleo

Pode ser aplicado a pincel, rolo ou gotelé e pistola de tirolesa. As superficies devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem, salitre, humidade, etc. Se a superficie for nova, ela será preparada com uma camada de tinta diluída em 10-15% de água, seguida de outra camada para usar para obter o efeito desejado.

Se a superficie for velha, já pintada, tentar-se-á riscar e limpar a totalidade da superficie em mau estado.

Formatos

Embalagens de 4 e 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com