

Ficha Técnica

Sellacryl com sistema ATMH (Proteção Anti-Fungos)



Selador acrílico

Versión: 26/04/2023



Descripción

Emulsão aquosa pronta a usar de uma resina acrílica e um conservante fungicida/algaicida altamente eficaz para impedir o desenvolvimento de microrganismos nas tintas plásticas ou revestimentos de topo a aplicar.

Propiedades

- Fondo com proteção anti-fungos.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Naturaleza	Acrílica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou rolo
Rendimiento	10 - 15 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	8 horas
Secado	2 - 4 horas

Dónde aplicarlo

Na preparação e repintura de superficies a serem tratadas a partir do interior contra mofo, fungos e outros microorganismos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Em superficies com mofo já presente, deve ser efetuada uma limpeza completa com lixívia diluída com água e enxaguada com água limpa. Quando a superfície estiver seca, aplicar Sellacril com Sistema ATMH e assim que estiver seca ao toque, aplicar a primeira demão de tinta (de preferência com um conservante anti-fungos). Para a limpeza de trinchas ou rolos, utilizar apenas água.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 mL; 4 L; 8 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com