

# Ficha Técnica

## Súper 86 Vinílico

Pintura plástica mate

Versión: 20/04/2023



### Ventajas

- Gran resistencia y solidez a la luz.
- Acabados muy blancos, cubrientes y lavables.

### Descripción

Pintura plástica mate de gran calidad elaborada con resinas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados muy blancos, cubrientes y lavables. En exterior e interior.

### Propiedades

La Pintura Plástica Súper 86 Vinílico incorpora resinas vinílicas de gran calidad y pigmentos específicos en su formulación que la hacen muy resistente para su uso en exterior gracias a su gran resistencia y solidez a la luz. Además, los pigmentos y aditivos que incorpora también proporcionan un acabado de gran blancura y maticidad, muy cubrientes y lavables.

Presenta un escaso/nulo olor tanto en la aplicación como en el secado y curado de la película.

### Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Color           | Blanco                           |
| Aspecto         | Mate                             |
| Naturaleza      | Copolímeros vinílicos            |
| Peso específico | 1,60 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>    |
| Viscosidad      | 7.500 ± 1.000 cp (en Brookfield) |

### Datos de aplicación del producto

|             |  |
|-------------|--|
| Herramienta | Brocha, rodillo, pistola o airless         |
| Rendimiento | 8 - 12 m <sup>2</sup> /L/capa              |
| Diluyente   | Diluyente para pinturas y esmaltes al agua |
| Repintado   | 4 - 6 horas                                |
| Secado      | 30 minutos                                 |
| Curado      | 28 días                                    |

### Prestaciones finales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Resistencia al frote en húmedo | Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778) |
| Aspecto Aplicado               | Extra Mate   |

## Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, en interior y exterior, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.



- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

**SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:**

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 15% en la primera mano.

**SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:**

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Súper 86 Vinílico de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 12 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



100% Reciclado





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)