

# Ficha Técnica

## Tinta para tetos de banhos

Tinta com efeito hidrofugante

Versión: 24/04/2023



## Ventajas

- Grande brancura
- Boa cobertura
- Hidrofugante
- Transpirável

## Descripción

Tinta plástica para interiores com grande brancura e boa cobertura. Tem um efeito hidrofugante e alta respirabilidade. É ideal para utilização em tetos de casas de banho.

## Propiedades

A tinta para tetos de casas de banho é ideal para prevenir a condensação e o aparecimento prematuro de mofo, uma vez que a sua formulação incorpora aditivos especiais para que, ao mesmo tempo que a superfície é hidrófuga, a sua respirabilidade seja mantida. Proporciona também acabamentos muito brancos com boa cobertura.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 9 m <sup>2</sup> /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	4 – 5 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 dias

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 5 (Norma UNE-EN 13300); >300 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Tinta mate para interiores, com bom desempenho, brancura e cobertura na pintura de todos os tipos de superfícies de alvenaria interior: cimento e betão; gesso, tijolo, etc. É ideal para pintar tetos e especialmente casas de banho, devido à sua boa respirabilidade e ao efeito hidrofugante ou perolado que cria.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Modo de empleo

### SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixar ou selar previamente com produtos adequados para cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

### SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 1 L.

## Memoria descriptiva

### Em aplicações simples

A pintura interior e/ou decoração de superfícies de alvenaria, principalmente tetos de banhos, deve ser realizada com a pintura de tetos de casas de banho da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 7 a 9 m<sup>2</sup>/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



100% Reciclado





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)